
MAVIC CROSSMAX XL R 29

CATEGORÃ?A ASTM 4: ENDURO Y TRAIL
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150Â kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 50 a 76Â mm (2,0" a 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
TamaÃ±o mÃnimo del neumÃ¡tico: anchura 52 mm - presiÃ³n mÃ¡x. 2,35 bares/34 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R41161	CROSSMAX XL R INT 29 BST HG	R41181	CROSSMAX XL R CL 29 BST MS
R41171	CROSSMAX XL R INT 29 BST XD		



RIMS

 :

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29'' butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2024-02-15

MAVIC CROSSMAX XL R 29

ENTREGADO CON

2Â radios de repuesto con cada rueda	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
GuÃa del usuario	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
2Â radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÂ 360 es superligero y de engrane rÃ¡pido, con solo 9Â°. La gran junta de goma sin contacto permite el mÃnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
- **Material :** 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
- **Material :** 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
- **Taladros :** tradicionales
- **Anchura interior :** 30Â mm
- **Medida ETRTO 29" :** 622x30TSS

Perfil sin pestaÃ±as interiores (hookless)

- **Altura :** 25 mm

DiseÃ±o asimÃ©trico de la llanta

- **Taladros :** tradicionales
- **Anchura interior :** 30Â mm
- **Taladros :** tradicionales
- **Frenado :** disco
- **Anchura interior :** 30Â mm
- **Perfil :** asimÃ©trico sin gancho

Perfil sin pestaÃ±as interiores (hookless)

- **Medida ETRTO 29" :** 622x30TSS

DiseÃ±o asimÃ©trico de la llanta

- **Medida ETRTO 29" :** 622x30TSS
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo :** aluminio

Bujes Infinity

- **DiseÃ±o del cuerpo :** INFINITY
- **Disco estÃ¡ndar :** sÃ³lo 6 orificios o Center Lock

Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors

- **Material del eje :** aluminio
- **TamaÃ±o del eje :** delantero 15x110 / trasero 12x148
- **TecnologÃa de rueda libre :** Instant Drive 360
- **Rueda libre :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **TecnologÃa de rodamientos :** QRM autoajustable - cartucho sellado

Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors

Bujes Infinity

TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360

TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360

TecnologÃa de precarga de rodamientos automÃ¡tica QRM Auto

TecnologÃa de precarga de rodamientos automÃ¡tica QRM Auto

VERSIONS

- **Norma fijaciÃ³n disco :** seis tornillos o Center

PESOS DE RUEDAS

860

Downloaded from Arnes.si - 2022-06-15