# MAVIC ALLROAD 650B DISC

2022
FRONT

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts dâune hauteur infÃ©rieure Ã  15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 120Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Largeurs de pneu recommandÃ©esÂ : 28 Ã  64Â mm (1,1" Ã  2,5")
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

## RÃ©fÃ©rences roues

| | | | |
|---|---|---|---|
| F000040 | ALLROADINT650B12x100 | F92811 | ALLR 650B CL 650B 12X100 |







## JANTES

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V4095115 | Kit Front/Rear rim Allroad 650B |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V4165001 | Kit 12 Front/Rear Allroad 650B flat spoke 277 + nipple black |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019 |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2373501 | QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019 |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| | V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |
| | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |

# MAVIC ALLROAD 650B DISC

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option | |
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâadaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâadaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem | |
| Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement) | |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parement | |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement) | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâadaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem | |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parement) | |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101]) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1 | |
| SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360<br>Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã  son minimum, et un large choix dâadaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâaxes. | |
| Corps de roue libre alliage ID360Â Shimano Micro Spline ([V3990101]) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã  air
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **Taille ETRTO 27,5"Â :** 584Â xÂ 25TSS
- **Hauteur :** 21 mm

### MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium

Moyeux Infinity

- **Conception du corps :** INFINITY
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12Â xÂ 100 et 15Â xÂ 100
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe

### POIDS ROUES

860

TÃ©lÃ©chargÃ© depuis Mis Ã  jour le: 2024-04-10