MAVIC ALLROAD 650B DISC

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
Dimensione pneumatico consigliata: 28-64 mm (1,1"-2,5")
Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZE RUOTE

F000040	ALLROADINT650B12x100	F92811	ALLR 650B CL 650B 12X100



RIMS

 :

1	V4095115	Kit Front/Rear rim Allroad 650B
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V4165001	Kit 12 Front/Rear Allroad 650B flat spoke 277 + nipple black

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

	V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

ADAPTERS

	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

Download date: 2024-05-01 / Update date: 2024-04-10

MAVIC ALLROAD 650B DISC

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD ([V3740101])	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con unâangolazione di soli 9Â°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre unâampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body ([V3990101])	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Alluminio S6000
- **Giunzione :** sovrapposta

Profilo specifico per freni a disco

- **Materiale :** Alluminio S6000
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Materiale :** Alluminio S6000
- **Larghezza interna :** 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x25TSS
- **Altezza :** 21 mm
- **Giunzione :** sovrapposta

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Mozzi Infinity

- **Design del corpo :** INFINITY
- **Anteriore :** bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
- **Anteriore :** bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100

PESI RUOTE

860

Download: 2021-01 / Update date: 2024-04-10