CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

2022
REAR

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : CROSS COUNTRY
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Largeurs de pneu recommandÃ©esÂ : 28 Ã 64Â mm (1,1" Ã 2,5")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R41311	XMAXSLULT 25 INT 29 BST HG	R41331	XMAXSLULT 25 CL 29 BST MS
R41321	XMAXSLULT 25 INT 29 BST XD		



JANTES

&NBSP;:

1	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29'' 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V00065231	Kit12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-29 / Mis Ã jour le: 2024-02-15

MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

2022
REAR

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 25TSS

Profil sans crochets
- **Hauteur :** 25 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique et sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 25TSS

Profil sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 25TSS

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium

Moyeux Infinity
- **Conception du corps :** INFINITY
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®
- **MatÃ©riau de lâ��axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost

Moyeux Infinity

SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360

POIDS ROUES

740