

MAVIC MR801 INFINITY SP DISC

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15 mm en rem	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15 mm en rem	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Diamètre maximum des rayons : 2,4 mm	
Diamètre maximum des rayons : 2,4 mm	

Spécifications

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium

Moyeux Infinity

- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 100
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 100
- Arrière : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 142 et 12 x 135
- Arrière : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 142 et 12 x 135

Moyeux Infinity

Système de roue libre Instant Drive 360

Système de roue libre Instant Drive 360

Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto

Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto

VERSIONS

- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Avant, pour freins à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Avant, pour freins à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Arrière, pour frein à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Arrière, pour frein à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage

POIDS ROUES