

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus



Largeurs de pneu recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

RÉFÉRENCES ROUES

F93541	CROSSMAX INT 27.5 BST	F93671	CROSSMAX INT 27.5
F93551	CROSSMAX CL 27.5 BST		



JANTES



&NBSP;:

1	V00010031	Kit Front/Rear rim Crossmax 23 27,5"
---	-----------	--------------------------------------

RAYONS

2	V00009631	Kit 12Ft/Rrbtdspk277 MTB27,5+black nipple
---	-----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

CROSSMAX 27.5

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Guide utilisateur	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe avant: 15x100 convertible en 9x100 (kit 99694101 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe avant: 15x110 convertible en 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe arriÅre: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Axe arriÅreÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
SystÅme de roue libre Instant DriveÅ 360 Le nouveau systÅme de roue libre Instant DriveÅ 360, plus lÅ©ger, garantit un engagement extrÅmement rapide, avec un point tous les 9Å°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÅ© sans contact rÅ©duit la friction Å son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
 - Taille ETRTO 27,5"Å : 584Å xÅ 25TSS
 - Hauteur : 21 mm
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Jante asymÅ©trique
- Technologie de soudage SUP
- PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
 - DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
- Freinage : Å©crou 15-15 / Mis Å jour le: 2024-04-10
- Profil : asymÅ©trique et sans crochets

MOYEUX

- MatÅ©riau du corps : aluminium
- Moyeux Infinity
- Conception du corps : INFINITY
 - AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å (Boost) ou 15Å xÅ 100Å ; arriÅre 12Å xÅ 148Å (Boost) ou 12Å xÅ 142
 - Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ LockÅ©
- MatÅ©riau de l'axeÅ : aluminium
 - Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÅre 12x148
 - Taille de l'axe : avant 15x100 / arriÅre 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
 - AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å (Boost) ou 15Å xÅ 100Å ; arriÅre 12Å xÅ 148Å (Boost) ou 12Å xÅ 142
 - Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Shimano VTT

POIDS ROUES

775