




HUB SHELLS

1	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
2	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
3	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

4	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------



MX801 INFINITY SP DISC

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	

Specifications

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium

Infinity Hub

- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost

- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost

Infinity Hub

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

QRM Auto

QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ®
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ®
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- 24 Loch
- 24 Loch

RADGEWICHTE